



شرکت مهندسی بهینه توازن

نام محصول : استیک همپتانسیل سازی و دشارژ

Equipotentiality & Discharge Stick

	مشخصات فنی محصول	
	BTD-6-45/160	کد محصول
	45000 V	حداکثر ولتاژ کاری
	آلیاژ آلومینیوم	جنس حلقه اتصال (پیچی)
	مس	جنس سیم
	PVC شفاف	جنس عایق سیم
	16 mm ²	سایز سیم
	6 m	طول سیم
	1.6 m	طول استیک عایق
	35 mm	قطر استیک عایق
	6 mm	ضخامت لایه استیک عایق
	اطلاعات کاربری	
<p>استیک هم پتانسیل سازی و دشارژ ساخت شرکت مهندسی بهینه توازن جهت تخلیه بار های ساکن موجود در خطوط و پست های فشارمتوسط و همچنین جهت همپتانسیل سازی دو نقطه تا سطح ۴۵ کیلوولت مورد استفاده قرار میگیرد.</p> <p>از این دستگاه بدلیل سهولت در استفاده و همچنین حمل و نقل آسان میتوان بعنوان ارت موقت برای هر فاز در پست ها و خطوط فشار متوسط نیز استفاده نمود.</p> <p>استیک طراحی شده با لایه های ضخیم استقامت مکانیکی آن را جهت مقاومت در اثر ضربات ناشی از سقوط و ... افزایش داده است.</p>		